Techniseal®
Protège et embellit

Shampoing pour pavés

(141-503 / 4 L)

MISE À JOUR

25 avril 2014
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com
Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325
Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Pavés, dalles et murets de béton ou de pierre naturelle
- Entrées de garage, patios, terrasses, stationnements commerciaux, zones piétonnes, etc.

PROPRIÉTÉS

- Enlève la saleté incrustée et ravive les couleurs
- Pour l'entretien de routine

DESCRIPTION

Le Shampoing pour pavés Techniseal® est spécialement conçu pour enlever la saleté incrustée sur la plupart des matériaux d'aménagement paysager tels que les pavés, dalles et blocs en béton et la pierre naturelle[1]. Le Shampoing pour pavés agit sans détériorer ni décolorer le matériau. Il ravive la couleur et assure un nettoyage uniforme. Il est idéal pour l'entretien de routine.

[1]Ne pas appliquer sur du marbre ou sur de la pierre polie ou lustrée.

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER

• Porter des vêtements de protection appropriés. • **Afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes, il est recommandé de procéder à un essai sur une petite zone peu apparente** de 0,4m^2 (4 pi^2). • **NE PAS** utiliser sur le béton coulé ou estampé. • **NE PAS** appliquer sous un soleil de plomb. • **NE PAS** appliquer à l'aide d'une vadrouille ou d'un balai. • **NE JAMAIS** laisser le Shampoing sécher sur la surface; le garder mouillé jusqu'à ce qu'il soit complètement rincé. • **NE JAMAIS** appliquer le produit à pleine concentration; le diluer avec l'eau. Application d'un scellant : Utiliser le Préparateur de pavés de Techniseal® (141-534) pour nettoyer la surface, en suivant le mode d'emploi du produit.

FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

PRÉPARATION

Mouillage : Pour réduire la pénétration du Shampoing dans les joints de sable et ainsi faciliter le rinçage du produit, mouiller préalablement la surface de façon à ce que les joints soient saturés d'eau; laisser ensuite sécher la surface, puis procéder à l'application du produit.

Dilution : Pour faciliter l'application, fixer un pulvérisateur Exact de Techniseal® (145-900) au contenant et le raccorder à un tuyau d'arrosage. Régler le pulvérisateur au mode A. Toujours effectuer préalablement un essai de la dilution sur une petite section. Si le pulvérisateur n'est pas disponible, dans un arrosoir en plastique, diluer 1 partie de produit dans 9 parties d'eau. Toujours verser le produit dans l'eau.

APPLICATION

Nettoyer une section de 18 m^2 (200 pi^2) à la fois. À l'aide de l'arrosoir, verser ou pulvériser le produit dilué en prenant soin de bien couvrir toute la surface sans laisser aucune partie à découvert. À l'aide d'une brosse à long manche, frotter doucement la surface et **rincer immédiatement et abondamment** jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'écume. Nettoyer une autre section en empiétant sur les sections déjà nettoyées. Une fois toute la surface nettoyée, rincer abondamment et laisser sécher. Répéter si nécessaire.

CONSOMMATION

4 litres de produit concentré nettoient jusqu'à 74 m^2 (800 pi^2). La consommation dépendra de l'état de la surface et de la dilution du produit.

ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

EMPAQUETAGE

Code de produit	Format détail	Unités par boîte	Unités par palette
141-503	4 L	4	144

AVERTISSEMENT

PROVOQUE DES BRÛLURES. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS. Ne pas mélanger avec Alcali. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Manipuler avec soin. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.** Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage: Lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques ou masque de protection du visage. Utiliser des gants imperméables et résistants aux produits chimiques. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. **PREMIERS SOINS Contient :** Acide sulfamidique; Acide glycolique; Propanaminium-1, N-(amino-3 propyl)hydroxy-2 N,N-diméthyl sulfo-3, dérivés N-acyles de coco, hydroxydes, sels internes. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

TRANSPORT

Terre

Peut être transporté en quantité limitée

Mer

UN3265
Liquide organique corrosif, acide, n.s.a. (acide sulfamidique, acide glycolique)
Classe : 8
GE : III

GARANTIE LIMITÉE

Comme Techniseal n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de Techniseal se limite au remplacement du produit. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Avis : L'utilisateur devrait avoir en main une fiche technique à jour (techniseal.com) et s'assurer que ce produit réponde à ses besoins en effectuant un essai dans les conditions d'utilisation prévues.